

Lithofin MN-LEISTEENOLIE

Art.-Nr. 177-

Beschrijving

Een speciaal produkt uit het LITHOFIN-programma voor natuursteen (MN).

Dit gebruiksklare beschermings- en onderhouds- produkt bevat hoogwaardige wassen en harsen met CFK-vrije oplosmiddelen.

Eigenschappen

Lithofin MN-LEISTEENOLIE versterkt duidelijk de natuurlijke kleuren, waardoor de steenstructuur benadrukt wordt. De oppervlakte wordt levendiger en tevens waterafstotend. Er ontstaat een lichte glans, die door polijsten verhoogt kan worden. Door de kleurverdiepende werking kunnen bestaande vlekken goed bedekt worden. Bij hernieuwde toepassing ontstaat er nauwelijks een dikke laag omdat de oude laag voor een groot gedeelte opgelost wordt. Lithofin MN-LEISTEENOLIE wordt daarom bij voorkeur regelmatig toegepast.

Technische data

Dichtheid: 0,78 g/cm³

Uitzicht: vloeibaar, helder Geur: aromatisch

Vlampunt: > 23°C (c.C.) Vertroebeld: 9°C

Toepassing

Voor de eerste behandeling van nieuwe oppervlakken zoals vloeren, vensterbanken, tafels enz., om deze te verfraaien en te beschermen. Ook geschikt voor het oprispen van lelijk, grijs geworden lesteenoppervlakken. Uitstekend voor regelmatige toepassing omhet kleurversterkende effect te behouden.

Ondergrond

Ruwe tot fijngeslepen binnenvloeren in alle lesteen-soorten van verschillende herkomst.

In het bijzonder Indische, Afrikaanse en Italiaanse lesteen e.d.

Verwerking

De fles licht schudden voor gebruik. Nieuwe vloeren éérst grondig laten drogen! Lithofin MN-LEISTEENOLIE met doek of dweil, royaal en gelijkmatig verdelen en laten drogen. Vervuilde oppervlakken: ruim aanbrengen, na enkele minuten het geloste vuil met droge doek wegwrijven en daarna opnieuw aanbrengen en laten drogen.

Advies: vooraf een proef doen. Door polijsten kan de glans verhoogd worden. Bij onvoldoende

resultaat het produkt opnieuw aanbrengen en gelijkmatig verdelen. Onder 10°C kunnen er vlokken in de bus ontstaan. In dat geval het produkt op kamertemperatuur brengen en schudden, tot de oplossing weer helder is.

Verbruik: ca. 20 m²/liter naargelang ondergrond.

Droogtijd: ca. 10 minuten.

Onderhoud

Lithofin MN-LEISTEENOLIE is door zijn reinigende werking geschikt voor regelmatige toepassing. Gebruik bij sterke vervuiling Lithofin MN-VUILOPLOSSER. Voor regelmatig onderhoud bevelen wij Lithofin MN-WASH & CLEAN aan.

Opslag

Gesloten en droog tussen 10-25° C.

3 tot 4 jaar houdbaar.

Veiligheid

Bevat oplosmiddel (géén CFK). Tijdens en na de verwerking goed ventileren. Buiten bereik van kinderen houden. Na het drogen van de oplosmiddelen onschadelijk voor de gezondheid. Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379.

Ontvlambaar. RID/ADR: Kl.3, Cijfer 31c (geldt niet voor verpakkingen met 0,5 lt. 1 lt. & 5 lt. flacons).

Inhoud naar EG-richtlijn: Wassen, harsen en koolwaterstoffen.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddel, vrij van chloorhoudende koolwaterstoffen. Opruiming: niet in het riool terecht laten komen. Verpakking bestaat uit milieuriendelijk blik en is geschikt voor recycling. Droge lege verpakking kan via inzamelingssystemen opgeruimd worden (aanwijzing op het etiket). Produktresten vallen onder bijzonder afval.

Verpakking

0,5 liter fles met kindveilige sluiting (10 stuks in doos)

1 liter fles met kindveilige sluiting (10 stuks in doos)

5 liter blik (2 stuks in doos)

Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL10.97)

